






## TABELA DE PREÇOS

## AAP – Alarme de aprisionamento frigorífico conforme a norma NR 36

Item	Descrição					
Modelo:	AAP/STD	AAP/STD.2	AAP/STD.5	AAP/ABR	AAP/SRM	AAP/SLC
Imagem:						
Função:	alarme de aprisionamento			alarme de aprisionamento e porta aberta	signalização remota (ex: portaria)	signalização local (ex: acima da porta)
Portas atendidas:	01	02	05	01	até 5 AAPs interligados	01
Evento para disparo:	aprisionamento no interior			aprisionamento no interior e porta aberta por longo período	simultâneo com qualquer AAP interligado	simultâneo com AAP/STD.5 interligado
Tempo para o disparo com a porta aberta (min):	-	-	-	02	simultâneo com AAP/ABR interligado	-
Alimentação elétrica (v):	110/220 (bivolt)				-	110/220 (bivolt)
Sinal de alerta:	duas sirenes e sinaleiro pequeno (vermelho)				duas sirenes e sinalizador grande (vermelho)	uma sirene e sinalizador grande (vermelho)
Nível de pressão sonora (dB):	85 (1 mt de distancia)				135 (1 mt de distancia)	90 (1 mt de distancia)
Intensidade luminosa (cd/cm2):	incandescente, contínua, 60 (-3w)				led alto brilho, pulsante, 1.200 (~60w)	
Temperatura de operação (°C):	caixa externa: de 10 a 60 caixa interna: de -80 a 60				caixa externa: de 10 a 60	
Umidade de operação (%UR):	caixa externa: de 10 a 90 caixa interna: de 5 a 90				caixa externa: de 10 a 90	
Duração da bateria (hr):	acima de 48 (stand by)				-	acima de 48 (stand by)
Acondicionamento:	caixa externa: em polietileno, norma IP 65 caixa interna: em polietileno, norma IP 65				caixa externa: em polietileno, norma IP 65	
Dimensões (mm):	caixa externa: 165A x 120L x 80P caixa interna: 68A x 68L x 72P	caixa externa: 195A x 255L x 100P caixas internas: 68A x 68L x 72P	caixa externa: 3.250 caixas internas: 235/cd	caixa externa: 165A x 120L x 80P caixa interna: 68A x 68L x 72P	caixa externa: 165A x 120L x 80P	
Peso (gr):	caixa externa: 1.100 caixa interna: 235	caixa externa: 1.210 caixas internas: 235/cd	caixa externa: 3.250 caixas internas: 235/cd	caixa externa: 1.180 caixa interna: 235	caixa externa: 650	caixa externa: 800
Composição do kit (1):	01 cx. externa (sinaliza) 01 cx. Interna (aciona) 01 carregador 01 jg. fixação	01 cx. externa (sinaliza) 02 cx. Interna (aciona) 01 carregador 01 jg. fixação	01 cx. externa (sinaliza) 05 cx. Interna (aciona) 01 carregador 01 jg. fixação	01 cx. externa (sinaliza) 01 cx. Interna (aciona) 01 sensor abertura 01 carregador 01 jg. fixação	01 cx. externa (sinaliza) 01 jg. fixação	01 cx. externa (sinaliza) 01 carregador 01 jg. fixação
<b>Valor (2):</b>	<b>R\$ 1.013,30</b>	<b>R\$ 1.308,85</b>	<b>R\$ 2.609,50</b>	<b>R\$ 1.501,50</b>	<b>R\$ 1.257,40</b>	<b>R\$ 1.175,00</b>
Modelo:	AAP/STD	AAP/STD.2	AAP/STD.5	AAP/ABR	AAP/SRM	AAP/SLC
	<b>» » » » » fator de reajuste 1,15 « « « « «</b>					
	atualize o valor do produto multiplicando pelo fator de reajuste - Base Ago/18					
Observações:	<p>(1) - A caixa interna (disparo do aprisionamento) é fornecida com cabo, sendo: Modelos ABR &amp; ABP: 1,50 m de comprimento e já fixado Modelo ABR.5: 30,0 mt de comprimento, a cortar na medida desejada e a fixar.</p> <p>(1) - O dispositivo AAP/SRM (signalização remota) é fornecido com cabo de 4 vias, com 30,0 mt de comprimento, a cortar na medida desejada e a fixar.</p> <p>(1) - A interligação dos componentes é feita com pinos de encaixe rápido.</p> <p>(2) - O valor mencionado não inclui o frete e a instalação.</p> <p># Características e preços sujeitos a alterações sem prévio aviso.</p> <p># Preço base Jan/16.</p>					