







## TABELA DE PREÇOS

## AAP – Alarme de aprisionamento frigorífico conforme a norma NR 36

| Item   | Descrição   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:  | AAP/STD   | AAP/STD.2   | AAP/STD.5   | AAP/ABR   | AAP/SRM   | AAP/SLC   |
| Imagem:  |    |        |        |                             |  |  |
| Função:  | alarme de aprisionamento  |   |   | alarme de aprisionamento e porta aberta   | signalização remota (ex: portaria)  | signalização local (ex: acima da porta)   |
| Portas atendidas:                              | 01  | 02  | 05  | 01  | até 5 AAPs interligados   | 01  |
| Evento para disparo:                           | aprisionamento no interior  |   |   | aprisionamento no interior e porta aberta por longo período   | simultâneo com qualquer AAP interligado   | simultâneo com AAP/STD.5 interligado  |
| Tempo para o disparo com a porta aberta (min): | -   | -   | -   | 02  | simultâneo com AAP/ABR interligado  | -   |
| Alimentação elétrica (v):                      | 110/220 (bivolt)  |   |   |   | -   | 110/220 (bivolt)  |
| Sinal de alerta:                               | duas sirenes e sinalizador pequeno (vermelho)   |   |   |   | duas sirenes e sinalizador grande (vermelho)  | uma sirene e sinalizador grande (vermelho)  |
| Nível de pressão sonora (dB):                  | 85 (1 mt de distancia)  |   |   |   | 135 (1 mt de distancia)   | 90 (1 mt de distancia)  |
| Intensidade luminosa (cd/cm2):                 | incandescente, contínua, 60 (-3w)   |   |   |   | led alto brilho, pulsante, 1.200 (~60w)   |   |
| Temperatura de operação (°C):                  | caixa externa: de 10 a 60<br>caixa interna: de -80 a 60   |   |   |   | caixa externa: de 10 a 60   |   |
| Umidade de operação (%UR):                     | caixa externa: de 10 a 90<br>caixa interna: de 5 a 90   |   |   |   | caixa externa: de 10 a 90   |   |
| Duração da bateria (hr):                       | acima de 48 (stand by)  |   |   |   | -   | acima de 48 (stand by)  |
| Acondicionamento:                              | caixa externa: em polietileno, norma IP 65<br>caixa interna: em polietileno, norma IP 65  |   |   |   | caixa externa: em polietileno, norma IP 65  |   |
| Dimensões (mm):                                | caixa externa:<br>165A x 120L x 80P<br>caixa interna:<br>68A x 68L x 72P  | caixa externa:<br>195A x 255L x 100P<br>caixas internas:<br>68A x 68L x 72P             | caixa externa: 3.250<br>caixas internas:<br>235/cd                                      | caixa externa:<br>165A x 120L x 80P<br>caixa interna:<br>68A x 68L x 72P                                      | caixa externa:<br>165A x 120L x 80P   |   |
| Peso (gr):                                     | caixa externa: 1.100<br>caixa interna: 235  | caixa externa: 1.210<br>caixas internas:<br>235/cd                                      | caixa externa: 3.250<br>caixas internas:<br>235/cd                                      | caixa externa: 1.180<br>caixa interna: 235  | caixa externa:<br>650   | caixa externa:<br>800   |
| Composição do kit (1):                         | 01 cx. externa (sinaliza)<br>01 cx. Interna (aciona)<br>01 carregador<br>01 jg. fixação   | 01 cx. externa (sinaliza)<br>02 cx. Interna (aciona)<br>01 carregador<br>01 jg. fixação | 01 cx. externa (sinaliza)<br>05 cx. Interna (aciona)<br>01 carregador<br>01 jg. fixação | 01 cx. externa (sinaliza)<br>01 cx. Interna (aciona)<br>01 sensor abertura<br>01 carregador<br>01 jg. fixação | 01 cx. externa (sinaliza)<br>01 jg. fixação   | 01 cx. externa (sinaliza)<br>01 carregador<br>01 jg. fixação                        |
| <b>Valor (2):</b>                              | <b>R\$ 1.013,30</b>   | <b>R\$ 1.308,85</b>   | <b>R\$ 2.609,50</b>   | <b>R\$ 1.501,50</b>   | <b>R\$ 1.257,40</b>   | <b>R\$ 1.175,00</b>   |
| Modelo:  | AAP/STD   | AAP/STD.2   | AAP/STD.5   | AAP/ABR   | AAP/SRM   | AAP/SLC   |
|  | <b>» » » » » fator de reajuste 1,15 « « « « «</b>   |   |   |   |   |   |
|  | atualize o valor do produto multiplicando pelo fator de reajuste - Base Ago/18  |   |   |   |   |   |
| Observações:                                   | <p>(1) - A caixa interna (disparo do aprisionamento) é fornecida com cabo, sendo:<br/>Modelos ABR &amp; ABP: 1,50 m de comprimento e já fixado<br/>Modelo ABR.5: 30,0 mt de comprimento, a cortar na medida desejada e a fixar.</p> <p>(1) - O dispositivo AAP/SRM (signalização remota) é fornecido com cabo de 4 vias, com 30,0 mt de comprimento, a cortar na medida desejada e a fixar.</p> <p>(1) - A interligação dos componentes é feita com pinos de encaixe rápido.</p> <p>(2) - O valor mencionado não inclui o frete e a instalação.</p> <p># Características e preços sujeitos a alterações sem prévio aviso.</p> <p># Preço base Jan/16.</p> |   |   |   |   |   |