

## TABELA DE PREÇOS

## Alarme telefônico contra variação de temperatura e outros

Modelo	RF	AQ	UR	PS	CT	TS
<b>Grandeza monitorada (1)</b>	Refrigeração	Aquecimento	Umidade	Pressão	Corrente	Tensão
<b>Faixa de atuação (2)</b>	Refrigeração	Aquecimento	Umidade	Pressão	Corrente	Tensão
<b>Pontos monitorados (1)</b>	Permite monitoramento de até 10 pontos distintos, sendo 01 modulo master (MTR) e 09 modulos slaves (SLV), inclusive para grandezas diferentes					
<b>Alimentação</b>	110 ou 220 v (seleção manual)					
<b>Fones programaveis</b>	Até 5 numeros (fixo ou celular ou ramal interno)					
<b>Numero de digitos</b>	Até 16 digitos + 1 digito do PABX (quando existir)					
<b>Intervalo entre discagens</b>	Programavel de 30 a 60 segundos					
<b>Sinal de alerta</b>	Sirene no local e sirene ao telefone					
<b>Sinal diferenciador (3)</b>	Programavel de 1 a 9 bips diferentes					
<b>Temperatura de operação</b>	De 10 a 60°C (caixa externa)					
<b>Umidade de operação</b>	De 10 a 90% UR (caixa externa)					
<b>Duração da bateria</b>	Acima de 24 hrs em stand by					
<b>Acondicionamento</b>	Em caixa de polietileno, norma IP 65 (caixa externa)					
<b>Dimensões (1)</b>	Modulo Master (MTR): 165A x 120L x 80P mm Modulo Slave: 110A x 110L x 75P mm					
<b>Peso (1)</b>	Modulo Master (MTR): 1.750 grs. Modulo Slave (SLV): 675 grs.					
<b>Valor do modulo MTR (4)</b>	R\$ 1.649,00	R\$ 2.014,50	R\$ 3.255,50	R\$ 2.516,00	R\$ ---	R\$ ---
<b>Valor do modulo SLV (5)</b>	R\$ 733,50	R\$ 1.113,50	R\$ 2.380,00	R\$ 1.700,00	R\$ ---	R\$ ---
Modelo	RF	AQ	UR	PS	CT	TS

» » » » » fator de reajuste **1,10** « « « « «

Atualize o valor do produto multiplicando pelo fator de reajuste - Base Ago/18

- (1) - Permite a opção por uma (única) ou mais grandezas (combinadas) monitoradas, ex: Modulo Master para Refrigeração (ALT/MTR.RF) + Modulo Slave para Umidade relativa (ALT/SLV.UR) + Modulo Slave para pressão (ALT/SLV.PS) e assim sucessivamente.
- (2) - Permite a escolha de apenas um ponto para o disparo, ex: disparo ocorre quando atingida a marca de -10°C ou quando atingida a marca de 150 psi.
- (3) - Permite distinguir de qual dispositivo partiu o alerta, quando do disparo, no telefone chamado, imediatamente apos o sinal padrão, pode-se programar de 1 a 9 bips diferentes.
- (4) - O valor mencionado não inclui frete e instalação.
- (4) - A aquisição do Modulo Master é obrigatória, pois ele agrega a discagem e o nobreak.
- (5) - O valor mencionado não inclui frete e instalação.
- (5) - Pode-se adquirir tantos Modulos Slaves quanto necessario, até o limite de 9 pontos para cada Modulo Master.
- Características e Preços sujeitos a alterações sem prévio aviso.
- Preço base Jan/16.

## Observações: