

Carrinho para túnel de resfriamento rápido

Próprio para acondicionamento, em bandejas, dos produtos (polpa/ filés/ camarão/ outros) para o processo desejado (congelamento/ resfriamento/ ensaios).

Modelos disponíveis:

CT/09, 9 bandejas, dimensões: 1.230A x 500L x 750C mm (encaixe na largura).

CT/18, 18 bandejas, dimensões: 1.230A x 680L x 1.000C mm (encaixe no comprimento).



Características básicas:

Carro: Estrutura em tubular de ferro, 1060, divisões com guias para encaixe das bandejas, acabamento em Epóxi (branco). Acompanha 4 rodízios para permitir a movimentação.

Bandeja: Em polietileno, alta densidade, atóxica, branco, suporte de carga até 15 kgs., temperatura de - 40 até 70°C, dimensões: 60A x 400L x 600C mm, modelo BJ/646



Tabela de preços

| Modelo | Capacidade | Acabamento | Un. | Valor |
|---------------------|---|------------------------|-----|--------------|
| CT/09.PP | 9 bandejas | Epóxi, branco | pç | R\$ 1.130,60 |
| CT/09.I3 | 9 bandejas | Aço inox 304, escovado | pç | R\$ 1.836,29 |
| CT/18.PP | 18 bandejas | Epóxi, branco | pç | R\$ 1.997,22 |
| CT/18.I3 | 18 bandejas | Aço inox 304, escovado | pç | R\$ 3.097,01 |
| BJ/646 | Bandejas (unidade) | Polietileno, branco | pç | R\$ 31,52 |
| --- | » » » » fator de reajuste 1,32 « « « « atualize o valor do produto multiplicando pelo fator de reajuste - Base Jul/14 | | | |
| Observações: | # Os carrinhos de acondicionamento são fornecidos com as bandejas # Os valores e características técnicas, aqui mencionadas, estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. # Valores base Jan/2008. | | | |