

Cortina termoplástica para câmara frigorífica



As **cortinas termoplásticas para câmara frigorífica** são ideais para locais que necessitem isolamento térmico, físico ou sonora.

A **cortina termoplástica para câmara frigorífica** é de simples instalação e fácil manutenção, corta os seus custos com energia, reduzindo a quantidade de ar aquecido/refrigerado perdido através das aberturas da porta. No inverno, impede a entrada de ar frio e o escape de ar aquecido. No verão, impede a perda do ar refrigerado e impede a entrada de umidade.

Verifique a Tabela de preços das **Cortinas termoplásticas para câmara frigorífica**, a saber:

» » » » » fator de reajuste 0,00 « « « « «						
atualize o valor do produto multiplicando pelo fator de reajuste - Base ---/--						
Modelo	Tipo/Cor	Aparência	Faixa temp.	Aplicação	Un	Valor/m ²
COT/PLR.i	Polar	incolor	+60 até -40°C	Câmara / Divisoria	m ²	R\$ 140,05
COT/VDE.t	Verde	transparente	+60 até 0°C	Solda / Divisoria	m ²	R\$ 146,40
COT/AML.t	Amarela	transparente	+60 até 0°C	Antiinseto / Divisoria	m ²	R\$ 146,40
COT/VML.t	Vermelha	transparente	+60 até 0°C	Solda / Divisoria	m ²	R\$ 146,40
COT/CNZ.t	Cinza	transparente	+60 até 0°C	Divisoria	m ²	R\$ 146,40
COT/CNZ.o	Cinza	opaco	+60 até 0°C	Divisoria	m ²	R\$ 146,40
COT/AZL.t	Azul	transparente	+60 até 0°C	Divisoria	m ²	R\$ 146,40
COT/BRZ.t	Bronze	transparente	+60 até 0°C	Solda / Divisoria	m ²	R\$ 146,40
Observação:	# Legenda: i = incolor, t = transparente, o = opaca # Para determinar o valor da Cortina de PVC , dispondo da medida do vão, acrescente 10 cm na largura, acrescente 5 cm na altura, multiplique altura x largura (área), multiplique pelo valor do m ² . # Permite composição entre cores de tiras, nesta situação teremos uma Cortina multicolorida, própria para locais com temperatura de até 0°C. # A Cortina de PVC pode ser fornecida em qualquer dimensão, entretanto o valor mínimo será o equivalente a 1 (um) m ² , mesmo quando tratar-se de 2 (duas) ou mais peças. # Características e Preços sujeitos a alterações sem prévio aviso. # Preço base Out/15.					