

## Porta flexível

As **Portas flexíveis** são soluções simples, práticas e funcionais para divisão e proteção do ambiente.

O PVC auto extingüível é utilizado na fabricação das **Portas flexíveis**, inclusive são fabricadas sob medida e desenvolvidas para resistir altos impactos na passagem de empilhadeiras e carrinhos, facilitando também a passagem de pessoas, sem deixa de obter perfeita vedação de uma área para outra.

Proteger contra poeira, insetos e partículas em suspensão, é uma característica da **Porta flexível**.



Por sua funcionalidade e praticidade de instalação, as **Portas flexíveis** solucionam as necessidades de supermercados, laboratórios, hospitais, indústrias farmacêuticas, químicas, alimentícias, mecânicas e eletrônicas, além de depósitos e similares.

Principais características da **Porta flexível**, segue:

- # Ferragem: Aço inoxidável AISI 304.
- # Fechamento: Automático, por molas.
- # Abertura: 180° em relação ao eixo, ou seja 90° para fora e 90° para dentro.
- # Folha material: PVC flexível, 5 mm de espessura, com 1 malha interna de poliéster (PVC cinza).
- # Folha aparência: 1/2 cinza + 1/2 transparente ou 1/3 cinza + 1/3 transparente + 1/3 cinza.
- # N° de folhas: 1 (Larg até 1,00 mt) ou 2 (Larg acima de 1,00 mt.).
- # Fixação conjunto: Embuchada (alvenaria) ou Aparafusada (Outros substratos).



Características técnicas da **Porta flexível**

Tipo ---	Aplicação ---	Aparência ---	Ferragem ---	Folhas N°	-
10	Leve, tráfego exclusivo de pessoas	Transparente (T) 100% transparente	Pré-pintada	1	-
				2	-
			Galvanizada	1	-
				2	-
			Alumínio	1	-
				2	-
			Inox 304	1	-
				2	-
15	Médio, tráfego de pessoas e cargas	Opaco + Transparente (OT) 1,20 mt opaco (faixa inferior a partir do piso) + N mt transparente (faixa superior acima da inferior)	Pré-pintada	1	-
				2	-
			Galvanizada	1	-
				2	-
			Alumínio	1	-
				2	-
			Inox 304	1	-
				2	-

**Porta flexível**

Características técnicas da <b>Porta flexível</b>					
Tipo ---	Aplicação ---	Aparência ---	Ferragem ---	Folhas Nº	-
25	Pesado, trafego de pessoas, cargas e empilhadeiras	Opaco + Transparente + Opaco (OTO) 1,20 mt opaco (faixa inferior a partir do piso) + N mt transparente (faixa intermediaria acima da inferior) + 0,30 mt opaco (faixa superior)	Pré-pintada	1	-
				2	-
			Galvanizada	1	-
				2	-
			Alumínio	1	-
				2	-
			Inox 304	1	-
				2	-
Observações:		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Porta flexdoor:</b> Quando da solicitação de orçamento, alem da referencia da porta, é muito importante informar a dimensão do vão luz (Altura x Largura mt., do espaço destinado à porta).</li> <li>- Incluso o material auxiliar para fixação.</li> <li>- Não incluso o material auxiliar para acabamento (cantoneiras, mastique, etc).</li> <li>- Material CIF, não incluso o frete.</li> <li>- As características aqui mencionados estão sujeitas à alteração sem prévio aviso.</li> </ul>			