

Porta frigorífica giratória

Conheça melhor as nossas **Portas frigoríficas giratórias** para câmaras frias e ou câmaras frigoríficas, aplicáveis de acordo com a necessidade.

Generalidades técnicas das **Portas frigoríficas giratórias**:

- Folhas e batentes com revestimento em chapa de aço pré-pintado (branca), aço inox AISI 304 ou aço inox AISI 450;
- Folhas e batentes com núcleo isolante em PUR (poliuretano injetado), com retardante a chama classe R1, de massa específica aparente moldada (MEAM) de 37 a 42kg/m³ tendo coeficiente de condutividade térmica abaixo de 0,023 w/m².k, adequados para resfriados (# 50 mm) e congelados (# 80 mm);
- Ferragens em aço carbono zincadas a fogo, com pintura epóxi a pó;
- Sistema de aquecimento no batente (aplicação a baixa temperatura), de fácil montagem e manutenção;
- As portas giratórias (portas frigoríficas de encosto) são semi embutidas, conciliando correta estanqueidade e uniformidade do design externo;
- As Portas frigoríficas giratórias são semi embutidas em relação ao batente.

Imagens das **Portas frigoríficas giratórias**



A seguir descrevemos as opções disponíveis e outras características técnicas da **Portas frigoríficas giratórias**, a saber:

Características técnicas da **Porta frigorífica giratória**

Tipo ---	Aplicação --	Dimensão A x L (mt)	Acabamento --	Isolamento (tipo, # mm)	Outros --
Porta frigorífica giratória	resfriados ou congelados	0,6 x 0,6	<ul style="list-style-type: none"> • aço pré-pintada, branco; • aço inoxidável 430 (brilhante); • aço inoxidável 304 (fosco) 	<ul style="list-style-type: none"> • Poliuretano injetado, MEA 38/42 kg/m³, resfriados # 50 mm ou congelados 80 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Ferragem: Em antimônio, 1,050, zincado por processo de imersão a quente, com espessura de 0,028 mm de deposição de zinco. Composto por: 03 dobradiças externas, 01 maçaneta externa, 01 bloco de fechamento externo • Aquecimento de batente: resfriados não e congelados sim
		1,8 x 0,8			
		2,0 x 1,0			
		2,0 x 1,2			
		2,0 x 1,5			
		2,2 x 1,0			
2,2 x 1,5					
Observações:	<ul style="list-style-type: none"> - Porta frigorífica giratória, dimensão máxima para fabricação: 2.500A x 1.500L mm. - Largura superior a mencionada, pode ser obtida mediante a utilização de porta com 2 folhas. - Não incluso o material auxiliar para acabamento (cantoneiras, mastique, etc). - Material CIF, não incluso o frete. - As características aqui mencionadas estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. 				