

## Porta de vidro tipo walkin para câmara frigorífica

O kit de **Porta de vidro para expositor refrigerado** atende a câmara frigorífica com dupla função, tradicionalmente para estocagem, agora com portas de vidro térmico e prateleiras internas, desta forma compondo o Expositor refrigerado e ou Câmara frigorífica com portas de vidro e ou Walkin cooler, sendo adequado para a exposição e venda do produto no sistema "abra e sirva-se".

### Imagens dos componentes do kit de **Porta de vidro para expositor refrigerado**



A seguir descrevemos os itens que compõe o kit de **Porta de vidro para expositor refrigerado**, a saber:

Componentes do Kit auto serviço para <b>Expositor refrigerado</b>		
Quant.	Item	Legenda
---	Quadro para porta (batente)	---
---	Porta em vidro térmico	---
---	Iluminação interna	---
---	Anticondensação externa	---
---	Estante aramada para acondicionamento e exposição	---
---	Fixação, conjunto	---

O kit de **Porta de vidro para expositor refrigerado** possui as seguintes características técnicas:

Características do Kit auto serviço para <b>Expositor refrigerado</b>	
Item	Descrição
Quadro da porta (batente)	
Fixação do batente:	Embutido na parede
Dimensão do batente:	Quadro único: 1.648A x 810L mm Quadro duplo: 1.648A x 1.570L mm Quadro triplo: 1.648A x 2.343L mm Quadro quadruplo: 1.648A x 3.148L mm
Detalhes construtivos, material:	Alumínio anodizado
Detalhes construtivos, cor:	Natural, fosco
Consumo:	120 w cada partição
Tensão:	220 v
Peso:	~10 kg cada partição
Acessórios inclusos :	01 pç Iluminação interna (fita LED)
Porta em vidro térmico	
Fixação da porta:	Embutida no batente
Fechamento da porta:	Automático, mola de torção
Dimensão da porta:	1.602A x 760L mm
Vão luz da porta:	1.512A x 670L mm
Detalhes construtivos, material:	Alumínio anodizado
Detalhes construtivos, cor:	Natural, fosco

## Porta de vidro tipo walkin para câmara frigorífica

Características do Kit auto serviço para <b>Expositor refrigerado</b>	
Item	Descrição
Porta em vidro térmico	
Faixa de aplicação:	de +45° até -25°C
Consumo:	80 w
Tensão:	220 v
Peso:	~30 kg
Acessórios inclusos :	01 pç Puxador externo
Estante aramada para acondicionamento e exposição	
Detalhes construtivos, coluna:	04 pç, em tubular de aço SAE 1.064, estriado por toda a extensão
Detalhes construtivos, grade:	05 pç, em aramado de aço com reforço nas 4 laterais
Detalhes construtivos, acabamento:	Em epóxi branco com verniz ktl
Dimensão da grade:	762L x 534P mm, cada grade
Espaçamento entre grades:	Regulável de 50 em 50 mm
Capacidade de carga:	40 kg, cada grade
Altura da estante:	1.900 mm
Acessórios inclusos :	05 pç, Aparador frontal, em aramado de aço, evita transbordamento na grade 10 pç, Aparador lateral, em aramado de aço, evita transbordamento na grade
Observações:	# Kit composto por: Batente, Porta, Iluminação e Estante aramada # Características sujeitas a alterações sem prévio aviso.