

## TABELA DE PREÇOS

## Câmara fria para congelamento rápido


A **Câmara fria para congelamento rápido** é um equipamento destinado à rápida redução da temperatura de produtos, sejam eles perecíveis ou não, visando preservar suas características originais e ou nutricionais, além de minimizar a possibilidade de proliferação de bactérias e outros que possam, durante o processo e ou posteriormente, comprometer a sua qualidade.

A **Câmara fria para congelamento rápido** não utiliza nitrogênio ou gás carbônico, reduzindo substancialmente o custo do processo, facilitando o acesso a empresas de menor porte.


Dispomos de uma linha padronizada de **Câmaras frias para congelamento rápido**, contado com equipamentos dimensionados para atingir a marca desejada em até 1 (uma) hora, de fácil operação e grande durabilidade.



Câmara fria para congelamento rápido, ABP, Layout



Câmara fria para congelamento rápido, RMG.100, Layout



Camara fria para congelamento rápido, RMG.150, Layout

Confira a seguir os modelos, as características e os respectivos preços da **Câmara fria para congelamento rápido**, como segue:

Modelo		ABM	ABP	RMG.100	RMG.150	---
Item		---	---	---	---	---
Quantidade:	kg	20	50	100	150	---
Tempo processo:	hr	1	1	1	1	---
Temp. entrada:	°C	+5	+5	+5	+5	---
Temp. final:	°C	-20	-20	-20	-20	---
Temp. mínima:	°C	-30	-40	-40	-40	---
Dimensão útil:	m m	---	760L x 660P x 700A	800L x 920P x 1.360A	1.700L x 920P x 1.360A	---
Dimensão externa:	m m	---	1.000L x 1.100P x 1.665A	1.440L x 1.160P x 1.600A	2.340L x 1.160P x 1.600A	---
Altura adicional <sup>1</sup> :	m m	---	---	1.075	1.075	---
Vazão de ar:	m <sup>3</sup>	3.630	3.630	10.890	10.890	---
Potencia:	kw	---	3,8	6,7	9,8	---
Potencia:	hp	---	---	---	---	---
Corrente:	a	---	8,6	~49	~71	---
Tensão:	v	220 / tri				---
Acabamento:	--	Chapa de aço carbono, pré-pintada, branco ou Aço inox 304.				---
Isolamento térmico:	--	Poliuretano injetado, D= 38/42 kg/m <sup>3</sup> , # 120 mm.				---
Porta, n°:	un	01	01	01	02	---
Controlador:	--	Digital e microprocessado, precisão de +/- 0,5°C.				---
Compressor:	--	Hermético	Semi-hermético			---
Peso bruto:	kg	---	370	590	635	---
Valor / Pré-pintado:	R\$	---	<b>31.850,00</b>	<b>45.780,00</b>	<b>60.310,00</b>	---
Valor / Aço inox:	R\$	---	<b>39.470,00</b>	<b>57.130,00</b>	<b>76.370,00</b>	---
---	--	<b>» » » » fator de reajuste 1,17 « « « « «</b>				---
		atualize o valor do produto multiplicando pelo fator de reajuste - Base Nov/15				---
<b>Observações:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valores base Out./2.006</li> <li>- O valor mencionado não inclui os acessórios, tampouco a instalação remota.</li> <li>- Os valores mencionados incluem: Manual de operação e serviço</li> <li>- Os valores e características técnicas, aqui mencionadas, estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.</li> </ul>				